



REMOTE CO2 STORAGE SAFETY TRIPLE ALARM

RAD-0102-6

La Remote CO2 Storage Safety 3 Alarm está diseñada para proteger a los clientes y trabajadores cerca del dióxido de carbono almacenado.

CARACTERISTICAS

- Tres alarmas/relés: el dispositivo ahora tiene 3 configuraciones de alarma y relés para garantizar el cumplimiento del código
- Los relés pueden controlar automáticamente los ventiladores de ventilación o señalar un panel de alarma contra incendios
- La gran pantalla LCD digital indica claramente el nivel actual de CO2 y la temperatura
- 88dB indicaciones de alarma audibles y visuales
- 4-20 mA salida para permitir la visualización remota de valores
- Caja IP65 - utilice el enchufe incluido y cubra el dispositivo durante la limpieza o el lavado

ESPECIFICACIONES

- **Rango de Medicion:** 0-5% (50,000 ppm) Sensor de CO2
- **Relés de Alarma de CO2:**
 - Relé 1: 5,000 ppm TWA
 - Relé 2: 1.5% CO2 (configurable por el usuario)
 - Relé 3: 3% CO2 (configurable por el usuario)
- **Tiempo de calentamiento de alarma:** < 60 segundos
- **Temperatura de Funcionamiento:** 0-50 grados Celsius (32°-122° F)
- **Calibración:** Calibración manual con gas nitrógeno (N2)
- **Expectativa de Vida del Sensor:** 15 años

ELÉCTRICA

- **Fuente de Alimentación:** 110-220VAC to 6VDC Adaptador
- 24VDC opción de energía cableada
- **El Consumo de Energía:** 3 Vatios
- **Relés:** Corriente pico < 2A @ 30VDC or 250VAC, SPDT
- **Relé de Codificación de Color:**
 - Roja y blanca: normalmente abierta
 - Azul y blanca: normalmente cerrada

COMPLEMENTOS

- CM-1026 - Remote CO2 Storage Safety Three Alarm Strobes
- RAD-0104 - Remote CO2 Storage Safety Three Alarm - Add-On Remote Display
- CM-1026-5,6 - CO2 Storage Safety Strobe Tower

INDUSTRIAS



Restaurantes



Cervecerías



Agricultura

INSTALACIÓN TÍPICA

